

Specificaties Apexx 6 koeler

Laatst bijgewerkt: 17-07-2009

(gegevens van Apexx Technical Pages rev. November 2006)

ELODECO B.V.

Noordereinde 319

1243 JX 's-Graveland

Nederland

Tel.: (035) 656 04 63

Fax: (035) 656 08 34

Internet: www.eldeco.nl

E-mail: info@eldeco.nl



Uitvoering:	
Model:	Apexx 6 dual carbonator
Ijsbank gewicht:	65 kg
Inhoud waterbad:	150 liter
Spiralen:	10 siroopspiralen, 2 plat water spiralen
Carbonator tank:	2 ingebouwde 3 liter koud carbonatie tanks
Technische informatie:	
Electrisch:	230V / 50 Hz / 12A
Benodigde zekering:	20A
Compressor:	1 pk – 26 cc
Koelmiddel:	R404a
Warmte afgifte:	2.580 kcal/uur / 3,3 kW/uur
Afmetingen H x B x D:	893 mm x 1013 mm x 730 mm
Droog gewicht:	177 kg
Continue capaciteit* Aantal 400 ml bekers van 4,4°C (of lager) per uur:	213 (= 3,5 x 400 ml beker per minuut)
Piek capaciteit* (gedurende 2 uur):	555 x 400 ml beker (Bij max. tapsnelheid van 7 x 400 ml beker van 4,4°C (of lager) per minuut)

* Bij de capaciteitsberekening is uitgegaan van 1 python (19 mm isolatie) met een totale lengte van 25 meter.