

EVERPURE FILTERS VOOR KOUDE DRANKAUTOMATEN



QL2



QL3

De Everpure waterfilters van het type C, werden speciaal ontworpen voor gebruik met koude drankautomaten, Post-Mix installaties en drinkfonteinjets.

Deze filters zijn van het pre-coat type en gebruiken als filtermedium actief kool in poedervorm. Zij verwijderen alle onzuiverheden tot 0.5 micron en alle slechte geuren en smaken, zoals chloor.

Deze submicron filtratie verwijdert ook asbestvezels, cysten en organismen zoals crypto sporidium, uit het water.

Een complete filter bestaat uit:

1. Een filterkop (houder), permanent in of bij de machine geïnstalleerd

Drie types zijn beschikbaar, ieder met in- en uitgang. Alle koppen, behalve het QL2 model, hebben een ingebouwde waterafsluitkraan.

2. Een snelwissel-filterpatroon

Drie modellen zijn beschikbaar met verschillende capaciteiten.

Ieder patroon kan worden gecombineerd met elke filterkop in functie van de beoogde capaciteit en doorvloeisnelheid.

Deze patronen kunnen binnen de 15 seconden worden uitgewisseld, zonder gereedschap.

Voor complete technische en operationele informatie, zie keerzijde.



MC

TECHNISCHE INFORMATIE

Gemiddeld debiet:

AC	1.9 l/min
4C	1.9 l/min
MC	6.3 l/min

Capaciteit:

AC	ongeveer 2840 liter
4C	ongeveer 11300 liter (T&O en chloor reductie)
MC	ongeveer 34000 liter (T&O en chloor reductie)

De capaciteit kan variëren in functie van:

- de kwaliteit van het te behandelen water
- het beoogde debiet
- de inkomende waterdruk
- de continuïteit van het debiet

Temperatuur : De temperatuur van het te behandelen water mag 38° C niet overschrijden.

Waterdruk : De maximum waterdruk mag 10 Bar bedragen.

Aansluiting : De schroefdraad van in- en uitgang is 3/8" NPT.

DE FILTERS MOETEN ALTIJD VERTICAAL WORDEN GEÏNSTALLEERD

Afmetingen :

	QL2	QL3
AC	355 mm	355 mm
4C	480 mm	480 mm
MC	635 mm	635 mm

(De nodige ruimte voor patroonuitwisseling inbegrepen)

Activatie : Het is aan te raden om gedurende ongeveer 2 minuten water bij volle druk en debiet door het filterpatroon te laten lopen, om het te ontlichten. Het grotere MC patroon moet worden geactiveerd door er 20 liter water bij volle druk doorheen te laten lopen.

Optioneel : Activation valve beschikbaar.

Goedkeuringen en vermeldingen: